



WYBRANY MODEL

Thiny Slim RT 30 IN W SOFT

CZARNY RAL 9005

BARWA ŚWIATŁA

2700 K CRI $\geq$ 95

INDEX

22.3106.J16.002

WAGA

1,40 kg

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

LED 4.2 W

ŚCIEMNIANIE

NIE

IP

IP20

STRUMIEŃ

385 LM

ZASILANIE

230 V 50 Hz


KĄT ŚWIECENIA

>90°

OTWÓR

MONTAŻOWY

68 x 315 mm, h=76mm



Seria Thiny Slim RT

WPUSZCZANA

Nowoczesna architektura wymaga nowatorskich, charakteryzujących się prostotą rozwiązań. Thiny Slim RT pozwala w prosty sposób zaprojektować linie świetlne, w których ramka jest niewidoczna.

Oświetlenie podstawowe, uzupełniające. Świetnie sprawdzi się w lokalach użytkowych takich jak kluby, galerie, hotele, ale także jako oświetlenie biura i domu.

DO POBRANIA :

[3D Thiny Slim RT](#)

[Instrukcje montażu Thiny Slim RT](#)

[Deklaracja CE Thiny Slim RT](#)

[Warunki i ograniczenia gwarancji](#)